

HSP GRIPEN biomassza-kanalak

- ágak, vékony rönkök rakodására -

CSÚCSMINŐSÉG SVÉDORSZÁGBÓL



- **HARDOX acélból**
- **Dupla munka-
hengerrel** (kivéve a 015-ös és 020-
as típusoknál)
- **Dupla tolórúddal**
- **Színterezett**



1

Műszaki adatok		015	020	025	028	035	040	055
Max. üzemi nyomás	Mpa	23	23	23	23	23	23	23
Szorítóerő	kN	9.3	8.7	17.0	16.7	16.1	16.2	16.0
Nyitási idő 70l/min olajnál	s	0.4	0.4	0.8	0.9	1.0	1.1	1.7
Zárási idő 70 l/min olajnál	s	0.6	0.6	1.4	1.5	1.6	1.7	2.5
Hossz bezárt csészékkel	mm	740	780	800	830	885	970	1110
Max. kanálnyitás	mm	1170	1400	1450	1690	1880	2070	2390
Szélesség	mm	355	355	434	434	472	472	472
Min. markolható átmérő	mm	90	95	110	110	120	140	160
Markoló-felület	m ²	0.15	0.20	0.25	0.28	0.35	0.40	0.55
Max. terhelhetőség	kg	2000	2000	3500	3500	5000	5000	5000
Súly	kg	135	145	235	240	265	295	335