

HSP GRIPEN rönkrakó kanalak

CSÚCSMINŐSÉG SVÉDORSZÁGBÓL



- **HARDOX acélból**
- **Dupla munkahengerrel** (kivéve a 015-ös és 020-as típusoknál)
- **Dupla tolórúddal**
- **Színerezett**



Műszaki adatok		015	020	025	028	035	040	055	080	100
Max. üzemi nyomás	Mpa	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Szorítóerő	kN	9.3	8.7	17	16.7	16.1	16.2	16.0	35	39.0
Nyitási idő 70l/min olajnál	s	0.4	0.4	0.8	0.9	1.0	1.1	1.7	3.6	4.2
Zárási idő 70 l/min olajnál	s	0.7	0.6	1.4	1.5	1.6	1.7	2.5	5.2	6.0
Hossz bezárva	mm	740	780	800	830	885	970	1110	1355	1490
Max. kanálnyitás	mm	1170	1400	1450	1690	1880	2070	2390	2840	3015
Szélesség	mm	397	397	488	488	526	526	526	800	800
Min. markolható átmérő	mm	90	95	110	110	120	140	160	175	225
Markoló-felület	m ²	0.15	0.20	0.25	0.28	0.35	0.40	0.55	0.80	1.0
Max. terhelhetőség	kg	2000	2000	3500	3500	5000	5000	5000	6500	7500
Súly	kg	120	130	225	230	255	285	325	680	850